

# 6iE™ WiFi Termostat

Protingiausias ir efektyviausias būdas valdyti perkamiausią grindų šildymą pasaulyje



## Sumažina energijos naudojimą iki 25%

Naudodami energiją taupančią „MyHeating“ programų technologiją, sumažinkite energijos suvartojimą iki 25%

## Automatinis šildymo valdymas

Unikalus "SmartGeo™" automatiškai išjungia šildymą, kai esate toli nuo namų

## Patikimas duomenų saugumas

Sukurtas ir valdomas "Warmup London", duomenų šifravimas ir aukštas saugumo lygis



## Apžvalga

"Warmup" 6iE yra pirmasis pasaulyje UFH termostatas su išmaniojo telefono jutikliniu ekranu, kuriuo galima lengvai valdyti. Galima rinktis "Onyx Black" arba "Bright Porcelain" spalvų, itin plono (16 mm nuo sienos) dizaino termostatą, todėl jis puikiai atrodys klasikiniuose, šiuolaikiniuose, minimalistiniuose ar moderniuose namuose. Suasmeninkite "6iE" nuotraukų fonais - tai vienintelis tokią galimybę turintis grindų šildymo termostatas.

Nustatymas atliekamas per kelias sekundes, tiesiog nuskaitykite 6iE ekrane rodomą QR kodą naudodami "MyHeating" programėlę ir jis automatiškai prisijungs prie "WiFi" tinklo. Nereikia ieškoti "WiFi" slaptažodžio.

6iE veikia su visomis mūsų pažangiomis energijos taupymo funkcijomis, esančiomis "MyHeating" programėlėje, pavyzdžiui, "SmartGeo". SmartGeo yra unikali Warmup sukurta ir MyHeating programėlėje įdiegta technologija, kuri naudoja pažangų algoritmą, kad suprastų, kokie šilumos nustatymai namuose yra efektyviausi.

Ji veikia automatiškai; per foninį ryšį su išmaniuoju telefonu ji išmoksta naudotojo įpročius ir buvimo vietą ir sumažina temperatūrą, kai naudotojo nėra namie, o iki idealios komforto temperatūros pakyla tik tada, kai naudotojas grįžta namo, taupydama pinigus ir energiją

# Funkcijos ir privalumai

- ❑ Aukščiausios kokybės itin plonas dizainas (16 mm nuo sienos) su pirmuoju pasaulyje išmaniojo telefono jutikliniu ekranu, užtikrinančiu **lengvą valdymą**.
- ❑ Vienintelis grindų šildymo termostatas 6iE, turintis tokią galimybę, kad gali būti **suasmenintas** nuotraukų fonais.
- ❑ Lengva įdėti. Tiesiog nuskaitykite ant 6iE esantį QR kodą naudodami "MyHeating" programėlę ir jis automatiškai prisijungs prie "Wi-Fi" tinklo. **Nereikia ieškoti "WiFi" slaptažodžio!**
- ❑ Automatinis šildymo valdymas. „SmartGeo“ išmoksta naudotojų įpročius ir vietas, naudodamas foninį ryšį su išmaniuoju telefonu, ir sumažina temperatūrą, kai yra toli nuo namų, tik laiku pakeldami jas iki idealios komforto temperatūros, kad vartotojai, atvykę namo, **sutaupyty pinigų ir energijos**.
- ❑ Sumažina energijos naudojimą iki 25% Naudodami energiją taupančią „MyHeating“ programų technologiją, sumažinkite energijos suvartojimą iki 25%.
- ❑ Ankstyva pradžia pagal oro sąlygas. Šildymas įjungiamas tinkamu laiku, kad būtų šilta, kai numatyta, - **nėra perkaitimo ar energijos švaistymo**. Atsižvelgiama į orų prognozę, kad šiluma būtų tiekama tada, kada reikia, net ir šaltomis dienomis, o šiltomis dienomis nebūtų švaistoma energija perkaitimui.
- ❑ Energijos stebėjimas; **Energijos + sąnaudų grafikai** mobiliajame, planšetiniame ir kompiuteryje.
- ❑ **12 metų garantija**, kai montuojama su „Warmup“ šildymo kilimėliu / kabeliu.

## 6iE modeliai



Modelis	Korpuso spalva	Juosta
6iE-01-OB-DC	Onikso juoda	Tamsus chromas
6iE-01-BP-LC	Ryškus porcelianas	Šviesus chromas

# Pakuotės turinys

1 x 6iE (ekranas ir montavimo bazė)  
su montavimo vadovu


1 x 3m NTC10K jutiklis

2 x M3,5 x 25 x 0,6P varžtai

1 x atsuktuvas



# Techninės specifikacijos

<b>Modelis</b>	6iE-01-XX-YY	<b>Matmenys (surinktas 6iE)</b>	90 x 115 x 39 mm
<b>Darbinė įtampa</b>	230 V AC: 50 Hz	<b>Ekrano dydis</b>	3,5 colio
<b>Apsaugos klasė</b>	II klasė 	<b>Jutikliai</b>	Oras ir grindys (aplinka)
<b>Didžiausia apkrova</b>	16A (3680W)	<b>Jutiklio tipas</b>	NTC10k 3 m ilgio (galima pratęsti iki 50 m)
<b>Nominali impulsinė įtampa</b>	4000V	<b>Darbinis dažnis</b>	2401 - 2484MHz
<b>Automatinis veiksmas</b>	100 000 ciklų	<b>Maks. Perduodamo radijo dažnio galia</b>	20dBm
<b>Atjungimas - tai</b>	1B tipas	<b>Montavimo gylis</b>	Rekomenduojamas: 50 mm montavimo dėžutė Minimumas: 35 mm montavimo dėžutė
<b>Užterštumo laipsnis</b>	2	<b>Suderinamumas</b>	Elektrinis grindų šildymas Vandens grindų šildymas Centrinio šildymo sistemos (kombinuotieji ir sisteminiai katilai su jungikliais, 230 V kintamosios įtampos)
<b>Maks. aplinkos temperatūra</b>	40°C	<b>Er-P klasė</b>	IV
<b>Santykinė oro drėgmė</b>	93%	<b>Garantija</b>	12 metų
<b>IP reitingas</b>	IP33	<b>Patvirtinamas</b>	BEAB

## Susisieki su

**Warmup plc**  
704 Tudor Estate, Abbey Road,  
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk  
uk@warmup.com  
T: 0345 345 2288  
F: 0345 345 2299

**Warmup GmbH**  
Ottostraße 3, 27793  
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de  
de@warmup.com  
T: 008000 – 345 0000  
F: 04431 - 948 70 18

**Warmup LT**  
www.warmup.lt  
lt@warmup.com  
T: 620 59 658