

ElementTM WiFi Thermostat

Išmanusis šildymas. Supaprastintas.



Tikslus valdymas

Paprasti jutikliniai mygtukai, skirti **tiksliam grindinio** šildymo sistemų valdymui. Elegantiškas, į akis nekrentantis dizainas tiks prie bet kokio namų interjero

Automatinis šildymo valdymas

Unikalus "SmartGeoTM" automatiškai išjungia šildymą, kai esate toli nuo namų

Patikimas duomenų saugumas

Sukurtas ir valdomas "Warmup London", duomenų šifravimas ir aukštas saugumo lygis



Apžvalga

"Warmup" "Element" "WiFi" termostatas sukurtas atsižvelgiant į paprastumą ir stilingą funkcionalumą. Jis suteikia energiją taupantį šildymo valdymą visiems "Warmup" grindų šildymams. Element WiFi termostatas "Element WiFi Thermostat", kuriame išmaniosios technologijos derinamos su paprastu, šiuolaikišku dizainu, yra puikus universalus "Warmup" šildymo sistemų valdymo įrenginys.

Element WiFi termostate naudojami paprasti jutikliniai mygtukai tiksliam grindų šildymo sistemų valdymui. Elegantiškas, į akis nekrentantis dizainas tiks prie bet kokio namų interjero.

Įrengti ir nustatyti galima per kelias sekundes - tiesiog nuskaitykite ant "Element" termostato esantį QR kodą naudodami "MyHeating" programėlę ir jis automatiškai prisijungs prie jūsų "WiFi" tinklo.

Termostatas "Element" veikia su visomis mūsų pažangiomis energijos taupymo funkcijomis, esančiomis programėlėje "MyHeating", tokiomis kaip "SmartGeo". SmartGeo yra unikali Warmup sukurta ir MyHeating programėlėje įdiegta technologija, kuri naudoja pažangų algoritmą, kad suprastų, kokie šilumos nustatymai namuose yra efektyviausi.

Ji veikia automatiškai; per foninį ryšį su išmaniuoju telefonu ji išmoksta naudotojo įpročius ir buvimo vietą ir sumažina temperatūrą, kai naudotojo nėra namie, o iki idealios komforto temperatūros pakyla tik tada, kai naudotojas grįžta namo, taupydama pinigus ir energiją

Funkcijos ir privalumai

- Tikslus valdymas Paprasti jutikliniai mygtukai, skirti tiksliam grindinio šildymo sistemų valdymui. Elegantiškas, į akis nekrentantis dizainas tiks prie bet kokio namų interjero
- **Lengva nustatyti.** Tiesiog nuskaitykite QR kodą ant termostato "Element" naudodami programėlę "MyHeating" ir jis automatiškai prisijungs prie jūsų "WiFi" tinklo.
- Automatinis šildymo valdymas. „SmartGeo“ išmoksta naudotojų įpročius ir vietas, naudodamas foninį ryšį su išmaniuoju telefonu, ir sumažina temperatūrą, kai vartotojas yra toli nuo namų, tik laiku pakeldami iki komforto temperatūros jums grįžtant, tam, kad **sutaupyti pinigų ir energijos.**
- Ankstyva pradžia pagal oro sąlygas. Šildymas įjungiamas tinkamu laiku, kad būtų šilta, kai numatyta, - **nėra perkaitimo ar energijos švaistymo.** Atsižvelgiama į orų prognozę, kad šiluma būtų tiekiamą tada, kada reikia, net ir šaltomis dienomis, o šiltomis dienomis nebūtų švaistoma energija perkaitimui.
- Energijos stebėjimas; **Energijos + sąnaudų grafikai** mobiliajame, planšetiniame ir kompiuteryje.
- **12 metų garantija**, kai montuojama su „Warmup“ šildymo kilimėliu / kabeliu.

Element termostato modeliai



Modelis	SKU	Korpuso spalva	Juosta
RSW-01-WH-RG	ELM-01-WH-RG	Balta	Rožinis auksas
RSW-01-OB-DC	ELM-01-OB-DC	Onikso juoda	Tamsus chromas

Pakuotės turinys

1 x Element (ekranas ir maitinimas)
su montavimo vadovu

1 x 3 m NTC10K jutiklis

2 x M3,5 x 25 x 0,6P varžtai

1 x atsuktuvus



Techninės specifikacijos

Modelis	RSW-01-XX-YY	Matmenys (surinktas)	86 x 86 x 16 mm
Darbinė įtampa	230 V AC: 50 Hz	Ekrano dydis	1.8"
Apsaugos klasė	II klasė <input type="checkbox"/>	Jutikliai	Oras ir grindys (aplinka)
Didžiausia apkrova	16A (3680W)	Jutiklio tipas	NTC10k 3 m ilgio (galima pratęsti iki 50 m)
Nominali impulsinė įtampa	4000V	Darbinis dažnis	2401 - 2484MHz
Automatinis veiksmas	100 000 ciklų	Maks. Perduodamo radijo dažnio galia	20dBm
Atjungimas - tai	1B tipas	Montavimo gylis	Rekomenduojama: 50 mm galinė dėžutė Minimali: 35 mm galinė dėžutė
Užterštumo laipsnis	2	Suderinamumas	Elektrinis grindų šildymas Vandens grindų šildymas Centrinio šildymo sistemos (kombinuotieji ir sisteminiai katilai su jungikliais, 230 V kintamosios įtampos)
Maks. aplinkos temperatūra	40°C	Er-P klasė	IV
Santykinė oro drėgmė	80%	Garantija	12 metų
IP reitingas	IP33	Patvirtinamas	BEAB

Susisieki su

Warmup LT

www.warmup.lt

lt@warmup.com

T: 620 59 658

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE